

TICKET READER X-BC-L

Το E-BC-L μπορεί να λειτουργήσει ως αναγνώστης εισιτηρίων διαβατικών πελατών καθώς επίσης και συνδρομητικών πελατών.

Μπορεί να τοποθετηθεί ως μονάδα ελέγχου εξόδου ή ως μονάδα ελέγχου εισόδου στις περιπτώσεις όπου δεν απαιτείται η έκδοση εισιτηρίων.

Έχει την δυνατότητα να λειτουργήσει αυτόνομα ή ως μέρος του IPS Parking system.

Περίβλημα μεταλλικής κατασκευής σε συνδυασμό με πρόσοψη αλουμινίου προσφέρουν αντοχή στο χρόνο αλλά και λειτουργικότητα κατά την εγκατάσταση και χρήση της συσκευής.



Γενικά χαρακτηριστικά

- Τροφοδοσία 230V AC
- Κατανάλωση 550Watt + 150W θερμαντικό
- Θερμοκρασία λειτουργίας -10oC ως +45oC
- Διαστάσεις 45X45X110 cm
- Βάρος 40 Kg

Λειτουργικότητα συσκευής

- Ανάγνωση εισιτηρίων barcode διαβατικών πελατών
- Ανάγνωση καρτών διαρκείας (barcode & Rfid optional)
- Ανάγνωση προπληρωμένων καρτών
- Anti-pass back control
- Ταχύτητα ανάγνωσης εισιτηρίου 2sec
- Σύνδεση με σύστημα κεντρικής διαχείρισης. (IPS Central Point)
- Σύνδεση με σύστημα αυτόματης καταγραφής πινακίδας (ALPR)
- Ενδοεπικοινωνία με κεντρικό σημείο

Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός

- Industrial embedded Pc controller
- Έγχρωμη οθόνη γραφικών 5,7 inch
- 8 ψηφιακές εισόδους
- Relay για οδήγηση ηλεκτρικών βραχιόνων ή πορτών ή turnstile κ.α.

Μεταλλικό περίβλημα

- Μεταλλική κατασκευή 2mm γαλβανιζέ – ηλεκτροστατικά βαμμένη
- Ral 1021 – 7045 - 2000
- Πρόσοψη αλουμινίου σε Ral 5010 ή 7040
- Εσωτερική επένδυση μονωτικού υλικού
- Ηλεκτρονικούς θερμοστάτες για αυτόματη θέρμανση και αερισμό της συσκευής.